# **Produktinformation**

# **GERMANOL Energy Gear-Mineral GL4 80W-90**



G2116

#### Beschreibung

GERMANOL Energy Gear-Mineral GL4 80W-90 ist ein auf Basis von Mineralölen und speziellen Additiven konzipiertes Öl für Schaltgetriebe. Bei hohen Temperaturen wird eine optimale Getriebeschmierung durch hohes Aufnahmevermögen garantiert. GERMANOL Energy Gear-Mineral GL4 80W-90 mindert die Reibung und verhindert den Verschleiß und Korrosion. Auch unter extremen dynamischen Bedingungen wird ein stabiler Ölfilm für die Schmierung gewährleistet.

## Anwendungshinweise

GERMANOL Energy Gear-Mineral GL4 80W-90 eignet sich zur Schmierung von Schaltgetrieben, Differential und Lenkgetrieben in Kraftfahrzeugen, bei denen vom Hersteller EP-Getriebeöle (Extreme Pressure) vorgeschrieben sind.

Qualitäts-Klassifikation	
Spezifikationen	
• API GL-4	• API MT-1
Empfehlung	
<ul><li>DTFR 13B170 (235.5)</li><li>MAN 341 Typ Z1/Z2</li></ul>	• ZF TE-ML 02A/17A/02B

### Eigenschaften

- Geringerer Verschleiß
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Beständiger Ölfilm

- Hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten
- Neutrales Verhalten gegenüber Metall und Dichtungsmaterialien

Technische Kennwerte			
Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	126,9	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	14,1	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	109		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	880	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-36	°C	ASTM D 7346:2015