

Produktinformation

GERMANOL Energy G-ATF VI

G2272



Beschreibung

GERMANOL Energy G-ATF VI ist ein Automatikgetriebeöl auf Basis der neuesten Technologie der HC/HT-Hydrocracköle, das von General Motors für den Einsatz in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe zugelassen ist. Die spezielle Formulierung sorgt für eine doppelt so lange Lebensdauer wie bei einem vergleichbaren ATF-Öl. GERMANOL Energy G-ATF VI erfüllt die Anforderungen der Getriebeölspezifikationen von General Motors für alle Fahrzeuge mit Hydramatic-Automatikgetriebe ab 2006.

Anwendungshinweise

GERMANOL Energy G-ATF VI ist vollständig abwärtskompatibel mit DEXRON®-III (H)-, III- und IIE- Anwendungen. Beachten Sie stets die Empfehlungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Qualitäts-Klassifikation	
Spezifikationen	

- GM Dexron® VI
- Aisin Warner AW-1

Empfehlung

- ATF Type 3.0, ATF Type 3.1
 - BMW/Mini ATF 3+
 - Ford MERCON® LV
 - Ford/Lincoln/Mercury XT-6-DSP [SP]
 - Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP [SP]
 - Honda ATF DW-1
 - Hyundai/Kia NWS-9638 T-5
 - Isuzu ATF WSI
 - Jaguar/Land Rover Fluid 8432
 - Mazda FZ, Mazda FW 6A EL, Mazda FW 6AX EL
 - MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41
- Mitsubishi DiaQueen ATF J3/PA
 - Nissan Matic-S
 - Porsche 000 043 304 00
 - Shell 3353, Shell 134, Shell M-1375.4, Shell 12108
 - SP-IV/SPH-IV/SP-IV-RR
 - Toyota JWS 3324, Toyota/Scion FZ
 - VOLVO 97342 (AT 102)
 - VW G 052 533, VW G 055 005 A/A2
 - VW G 055 540 A2, VW G 060 162 A1/A2/A6
 - ZF LifeguardFluid 5/6

Eigenschaften

- Überlegener Verschleißschutz
 - Geringerer Verschleiß der Lager, Buchsen und Zahnräder
 - Längere Öllebensdauer
 - Verlängerung der Lebensdauer des Getriebes
 - Längere Wechselintervalle
- Gute Beständigkeit gegen Schmierstoffversagen unter harten Betriebsbedingungen
 - Überragende Beständigkeit gegen Ölschlamm- und Ablagerungsbildung
 - Bessere Aufschäumbeständigkeit für geschmeidiges Schalten
 - Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
 - Vorbeugung gegen Kupplungsschleifen bei Modulations-Drehumwandlern

Technische Kennwerte			
----------------------	--	--	--

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	29,7	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	6,0	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	154		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	ROT		VISUELL
Dichte bei 15°C	841	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-51	°C	ASTM D 7346:2015